

# ДОС-2П-2100..3200

## Станок форматно- раскроечный универсальный

Предназначен для раскроя и распиловки ламинированого ДСП толщиной до 40 мм независимо от характера ламината (деревянный шпон, пластмасса, пластиковые пропитки и т.д.), а так же раскроя и распиловки древесины.

### Основные технические характеристики

Станок	2П-2100	2П-2500	2П-2800	2П-3200
Длина реза (мм)	2100	2550	2850	3250
Глубина пропила (мм): пила Ø 400	120	120	120	120
Ø 300	80	80	80	80
Ширина отреза вправо (мм)	1000	1000	1000	1000
Мощность: Основной э.д. (квт)	3; 4	3; 4	3; 4	3; 4
Подпил (квт)	0,75	0,75	0,75	0,75
Число оборотов (1/мин.): Осн. пила	6000	6000	6000	6000
Подпил	8000	8000	8000	8000
Диаметры (мм): Основной пилы	300 (315)	300 (315)	300 (315)	300 (315)
Подрезной пилы	120 (125)	120 (125)	120 (125)	120 (125)
Напряжение питания (В)	380	380	380	380
Частота (Гц)	50	50	50	50
Диаметры вытяжных патрубков	120/35	120/35	120/35	120/35
Габариты: длина	2300	2500	2800	3300
ширина	3000	3000	3200	3500
высота	1000	1000	1000	1000
рабочая длина	5000	5200	5300	6500
Масса (кг) до	550	600	650	700
Производительность (м/мин.)	до 15	до 15	до 15	до 15

#### Особенностями станков являются:

- однорамный силовой агрегат с отдельными электродвигателями;
- жесткая стальная направляющая и регулируемая роliko-эксцентриковая каретка обладающие высокой износостойкостью и возможностью регулировки в процессе эксплуатации;
- возможность установки второй телескопической опоры;
- может быть снабжен специальным фрезерным устройством для фрезерования кромок.

