



# ДОС-400ТЦ (ТП) ДОС-500ТЦ (ТП)

## СТАНОК ТОРЦОВОЧНО-ЦИРКУЛЬНЫЙ (ПОВОРОТНЫЙ)

Станок имеет качающийся по отношению к столу режущий силовой агрегат с поворотом или без поворота режущего агрегата на 45°

**Область применения:** для разрезки и торцовки досок, бруса, дров, резки погонажа, багета, рамных коробок, металлопроката (труб, уголков, алюминиевого профиля), пластмассовых, асбестовых и т.п. изделий под разными углами в разных плоскостях.

### Технические характеристики:

Марка станка	ДОС-400ТЦ(ТП)	ДОС-500ТЦ(ТП)
Максимальный диаметр пильного (отрезного) диска	400 мм	500 мм
Максимальная ширина распила х при Толщине распила	370 x 25мм	470 x 25 мм
Максимальная толщина распила х при Ширине материала	150 x 150 мм 130 x 200 мм	200 x 150 мм 190 x 200 мм
Угловая линейка (для модификаций ТЦ, ТП1)		0 ÷ 45°
Поворот режущего агрегата (для ТП1, ТП2)		0 ÷ 45°
Делительный стол (для ТП2)		0 ÷ 360°
Число оборотов		3000 - 5000 1/мин
Мощность двигателя	1,5 – 3,0 кВт	2,2 – 4,0 кВт
Напряжение питания	220; 380 В	220; 380 В
Масса	40 - 80 кг	60 - 120 кг

- Станок имеет надежную стальную конструкцию и оборудован асинхронным электродвигателем повышенной мощности;
- Выпускается в настольном и напольном вариантах;
- Может комплектоваться рольгангами, секциями по 2 метра для подачи длинномерного материала.



Станок **ДОС-400ТП2** в напольном исполнении с рольгангами.

### Модификации:

- **ДОС-400(500)ТЦ** – снабжен поворотной линейкой, дающей возможность подавать материал под разными углами к плоскости резания;
- **ДОС-400(500)ТП-1** – имеет поворотный режущий агрегат, поворачивающийся относительно вертикальной плоскости станка влево и вправо, что дает возможность совместно с поворотной линейкой осуществлять двойной угол резания материала;
- **ДОС-400(500)ТП-2** – имеет специальный поворотный стол с точными делениями, позволяющий разрезать материал с точностью до 1/8 градуса (7,5 минут).

**ГАРАНТИЯ - 3 ГОДА!**