



# ДОС-КР-400(500)

## Станок круглопильный распиловочный

Предназначен для продольной, поперечной распиловки и распиловки под углом листовых и широкоформатных строительных материалов (досок, бруса, мебельных щитов, фанеры, ДСП, ДВП, ЦСП, МДФ, пластмассы, металла, металлопластика, керамики, сэндвич-панелей, стекло- и пенобетона, различных композитных материалов и пр.)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

	<b>КР-300</b>	<b>КР-400</b>	<b>КР-500</b>
Наибольшая толщина распиливаемого материала, мм	150	150	180 (200)
Диаметр пильного диска, мм	300 ÷ 400 / 50	300 ÷ 400 / 50	400 ÷ 500 / 50
Регулировка глубины пиления, мм	0 ÷ 50	0 ÷ 50	0 ÷ 100
Размеры рабочей поверхности стола, мм	По заказу	По заказу	По заказу
Размер рабочей поверхности каретки, мм	По заказу	По заказу	По заказу
Ход каретки, мм	По заказу	По заказу	По заказу
Продольное пиление под углом, °	0 ÷ 60 по заказу		
Поперечное пиление под углом, °	0 ÷ 60 по заказу		
Частота вращения пильного диска, об/мин	3300 / 5000	3300 / 5000	3300 - 6000 (по заказу)
Мощность ЭД, кВт	3,0 (4,0 по заказу)	3,0 (4,0 по заказу)	4,0 (5,5 по заказу)
Напряжение сети, В	380 (220 по заказу)	380 (220 по заказу)	380 (220 по заказу)
Габаритные размеры, мм	По заказу	По заказу	По заказу
Вес, кг	120 ÷ 160	150 ÷ 200	250 ÷ 300
Ориентировочная цена (по калькуляции 2010г.), тыс.рублей (уточняется по ТЗ заказчика)	50 ÷ 100	60 ÷ 150	100 ÷ 300

- Станки изготавливаются под заказ по ТЗ заказчика.

